

Uzamy

ePED® IO rozhraní a HUB

ePED® Hi-O IO-rozhraní pro DIN lištu

Pro připojení konvenčních zařízení a funkcí Hi-O sběrnice pro ovládání pomocí Hi-O informací. Vstupy a výstupy pro Hi-O informace a ovládací funkce je možné volně konfigurovat prostřednictvím ePED® servisního rozhraní a software pro MS Windows

Technické údaje	
Proudový odběr při 24 V stejn.	110 mA
Krytí	IP30, určeno pro použití ve vnitřních prostorech
Indikátor funkce	Ano, vstupy/výstupy
Rozměr	85 x 105 x 60 mm (V x Š x H)
Rozsah provozních teplot	-10°C – +55°C
Vstupy	9
Připojení	4 vodičové, sběrnice
Instalace	Pro upevnění na montážní lištu v rozvodných skříních.
Požadované napájení	V souladu s DIN EN 60950-1 SELV; 12 V (-15 %) až 24 V (+15 %); optimální napětí = 24 V stř.
Výstupy	8
Výchozí konfigurace	Se servisním rozhraním ePED® a software pro MS Windows
Počet adres sběrnice	2
Řídící funkce	Ano, Hi-O technology

Položka/popis	Objedn. č.
Pro DIN lištu	9 0 1 - I O - 2 0 - - - - 0 0